

Produktinformation 052XF

Produktaufbau

Trägermaterial Flexibles XF-Baumwollgewebe

Flexibilität

niedrig 1 ————— 5 ————— 11 hoch

Kornart

Keramik + Korund

Streuung

Leicht offen

Beschichtung

Stearat Spezialbeschichtung

Fertigungsbreite

1400 mm 1430 mm 1650 mm andere

Form



Geeignet für Schleifart

Handschliff Handmaschinenschliff Maschinenschliff



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Werkstoffe

Aluminium

Buntmetall

Edelstahl

Stahl

Titan

Farbe
Lack

Glas

Holz

Kunststoff

Stein/Porzellan

Anwendungsschwerpunkte



Implantate



Turbinenschaufeln



Messer und Bestecke

- Definiertes Mikrobruchverhalten des Schleifkorns für optimale Selbstschärfung und hohe Standzeit
- Spezialbeschichtung für einen kühlen, intensiven und ausdauernden Schliff
- Beste Anpassung der flexiblen und geschmeidigen XF-Baumwollgewebeunterlage an konturierte Werkstücke

